

Slipmaskin Schneeberger Norma 4 slipmaskin för Fräsar och Kuttrar

- Skärbredd max. 330 mm.
- Verktygsdiameter min/max. Ø120-425 mm.
- X-axel med hydraulisk matning.
- Y-axel manuell. *
- B-axel el/hydraulisk styrd.
- Z-axel manuell.
- Slipmotor 400V, 1 360 resp. 2 780 rpm.
- Slipskivans diameter för Fräsar Ø175 mm.
- Slipskivans centrumhål ø20 mm.
- Slipspindel efterbehov D=.....mm.
- Max. verktygsvikt 20 kg utan stöd.
- Halvkaplat utförande.
- Delningsskiva för z=24
- Kylvattensystem 25 liter
- Maskinens storlek bredd = 1 160, höjd = 1 880, längd = 1 226 mm
- Maskinens totalvikt, 320 kg.

Elektriska komponenter:

- Maskinlampa.
- Anslutning 400V / 50Hz, 16 Ampere
- Hydraulsystem Bachofen.

Tillval för slipning av Rundkuttrar:

- Slipskiva diameter Ø100 mm.
- Slipskivenav
- Taster med fäste och kylsystem
- Stöd för slipdorn
- Balansvikter med fäste och stödlinjal
- Extra slipspindel för Rundkuttrar
- Delningsskiva för z=10

Uppdatering:

- * Digital programväljare (med PLC-styrning)
Några fördelar med detta:
+ Digitala menyer (lättare att programmera)
+ Digitala inställningar (lugnare gång)
+ Digital service (felsökning)
+ Digital tvångskörning (felsökning)
+ Digitala driftstider (service-intervall, verktygets sliptid)
+ Digital larmlista (felsökning)
Enkel installation
- * Även möjlighet att uppgradera till styrd Y-axel (kräver PLC-styrning)



* Styrenhet för PCL-styrningen



Adress:
Kvarnstrands Verktyg AB
Storgatan 11
Sweden

Telefon
Ekenässjön: +46383 - 347 00
SE-574 50 Ekenässjön
www.kvarnstrands.com

Telefax
Ekenässjön: +46383 - 300 27
E-mail: info@kvarnstrands.com